1. Record Nr. UNISA990000364530203316

Autore	TRUITT, Thomas D.
Titolo	A introduction to nonprocedural languages : using NPL tm / Thomas D. Truitt, Stuart B. Mindlin ; with contributions by Tarralyn, A. Truitt
Pubbl/distr/stampa	New York : McGraw Hill book Co., c1983
Descrizione fisica	XIV, 493 p. : ill. ; 23 cm
Altri autori (Persone)	MIDLIN, Stuart B.
Disciplina	001.6424
Collocazione	001.642 4 TRU
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia

2. Record Nr. UNINA990001753630403321

Autore	Grillenzoni, Maurizio
Titolo	Features of farmland market in Italy and in Emilia Romagna / Maurizio Grillenzoni, Guido M. Bazzani, Aldo Bertazzoli
Pubbl/distr/stampa	Bologna : Istituto di Estimo Rurale e Contabilità, 1989
Descrizione fisica	50 p. ; 24 cm
Altri autori (Persone)	Bazzani, Guido Maria Bertazzoli, Aldo
Disciplina	658.93
Locazione	FAGBC
Collocazione	60 OP. 127/33 60 OP. 127/10
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia

3. Record Nr. UNINA9910346906003321

Autore	Endler-Schuck Cornelia
Titolo	Alterungsverhalten mischleitender LSCF Kathoden fur Hochtemperatur-Festoxid-Brennstoffzellen (SOFCs)
Pubbl/distr/stampa	KIT Scientific Publishing, 2011
ISBN	1000022423
Descrizione fisica	1 online resource (IV, 187 p. p.)
Collana	Schriften des Instituts für Werkstoffe der Elektrotechnik, Karlsruher Institut für Technologie / Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik
Soggetti	Technology: general issues
Lingua di pubblicazione	Tedesco
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Sommario/riassunto	In der Arbeit wurde das Alterungsverhalten von La0.58Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-[delta] (LSCF) Kathoden fur anodengestutzte Hochtemperatur - Festoxid - Brennstoffzellen (SOFCs) in Abhangigkeit der Betriebstemperatur untersucht. Es wurde erstmals gezeigt, welche Zellkomponente in Abhangigkeit der Temperatur fur die Verluste der Zelle verantwortlich ist. Dabei hat die Anode zu Beginn der Messung den großten Anteil am Gesamtwiderstand. Uber 1000 h steigt die Degradation der Kathode mit sinkender Temperatur.